

Le telecamere che non hanno paura del buio

Nuova tecnologia Senselight



2 Mpx

**H.265
H.264**

IP67

IK 10

NDAA



Risoluzione 2 MPx
1920 x 1080p



Illuminatore IR con
portata 70 metri e
funzione **SMART IR**



Optica varifocal
2,8-12 mm per adattare
l'inquadratura ad hoc



Slot per SD Card
da 128 Gb per
registrazione di backup



Microfono integrato per
funzione parla-ascolta in
Metronet



Analitici basati su intelligenza artificiale: Anomalia video, area intrusione, attraversamento linea, oggetto rimosso



Immagini nitide, perfettamente dettagliate e senza rumore digitale anche in condizioni estreme di illuminazione



Al calare della luce, **le telecamere Senselight mantengono la visione a colori per un tempo maggiore** rispetto alle telecamere tradizionali

Plug & Play

Le telecamere vengono riconosciute e autoconfigurate una volta connesse allo switch di bordo degli NVR IVS. Non servono complesse configurazioni

P2P

La gestione P2P permette l'apprendimento delle telecamere direttamente da Metronet tramite un semplice codice QR, in maniera immediata e superando quindi le complesse configurazioni di router (necessaria la presenza di un NVR)

NDAA

Le telecamere sono conformi alla direttiva NDAA. È un requisito che installatori, consulenti, progettisti e system integrator sono invitati a considerare nella "selezione di un prodotto sicuro e affidabile in termini di cybersecurity"



Linea videosorveglianza

www.iessonline.com | info@iessonline.com

La gamma Senselight



72113S (cod. 0023)

Telecamera bullet IP, risoluzione 2 Mpx, sensore 1/2,8" CMOS, Day & Night meccanico, 3 streaming contemporanei, codec H.265, ottica varifocal manuale 2,8~12 mm, interfaccia audio 1 x MIC IN. Slot per SD card (128 GB), LED IR con portata fino a 70 m e funzione SMART IR. IP67, IK10. Alimentazione 12 Vcc/PoE, 650 mA.

Principali funzioni OSD: ROI, BLC/HLC, AGC/AWB, WDR/DNR, Privacy Zone, Motion Detection. Funzioni analitici: Anomalia video, area intrusione, attraversamento linea, oggetto rimosso.

72313S (cod. 0022)

Telecamera dome IP, risoluzione 2 Mpx, sensore 1/2,8" CMOS, Day & Night meccanico, 3 streaming contemporanei, codec H.265, ottica varifocal manuale 2,8~12 mm, interfaccia audio 1 x MIC integrato. slot per SD card (128 GB), LED IR con portata fino a 70m e funzione SMART IR. IP67, IK10. Alimentazione 12 Vcc/PoE, 650 mA.

Principali funzioni OSD: ROI, BLC/HLC, AGC/AWB, WDR/DNR, Privacy Zone, Motion Detection. Funzioni analitici: Anomalia video, area intrusione, attraversamento linea, oggetto rimosso.



Videoverifica con METRONET

IVS Control è funzione di videoverifica di METRONET Club che crea una sinergia tra i sistemi antintrusione IESS e TVCC IVS. Appena il sistema antifurto rileva un tentativo di intrusione, viene inviata una notifica sullo smartphone dell'utente. Potrà scegliere 3 opzioni di visione: le immagini video in diretta, quelle registrate dell'evento o quelle fino ad un minuto prima dell'evento, in modo da poter ricostruire l'accaduto.

IESS Srl

Via Pontarola, 64/a - 35011 Campodarsego (PD)
info@iessonline.com - www.iessonline.com

IESS srl si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso



DF0309202220